

Karelia

HARDWOOD FLOORS



VEDLIKEHOLD AV LAKKEDE TREGULV

Karelia - Upofloor Oy
Telefon +358 (0) 20 740 9300
www.kareliaparketti.com

BEHANDLING ETTER LEGGING:

Etter legging rengjøres gulvet med støvsuger eller en nesten tørr mopp. Ved behov brukes et pH-nøytralt rengjøringsmiddel, f. eks Kährs Cleaner eller Kährs Spray Cleaner. Gulvet skal være tørt etter ett minutt. Om nødvendig tørk over gulvet med en ren tørr klut.

Merk! UV-stråling fra solen endrer treets farge over tid. Det vil forekomme fargevariasjoner hvor gulvet er dekket av f. eks tepper eller andre møbler og derfor ikke får direkte sollys.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Legg egnede matter ved inngangsdøren for å hindre at sand og vann kommer inn i rommene. Ikke la vann bli liggende på gulvet. Fjern sand og smuss med en gang. Beskytt gulvet ved å bruke filtknotter under møbler osv. Når du flytter møbler, kjøleskap eller fryser, dekk til gulvet med f. eks matter for å unngå riper og skader. Kontorstoler med hjul krever en matte eller en plastplate under seg for ikke å skade gulvet.

Bruk så lite vann som mulig ved rengjøring (nesten tørr mopp). Hvis synlig fuktighet ikke forsvinner i løpet av et minutt, bruker du for mye vann. Tørk umiddelbart bort vann-søl fra gulvet. Fjern glekker når de er ferske, enten med vann eller et mildt rengjøringsmiddel og tørk gulvet. Unngå skrubbing med harde rengjøringsredskaper. For dalig vedlikehold er det nok å støvsuge gulvet eller tørke med en nesten tørr mopp. Da blir overflaten tørr med en gang og ingen merker etter vannråper vil bli synlig. Litt skitnere golv vaskes med en gulvmopp og Kährs Cleaner, eller Kährs Spray Cleaner.

Følg instruksjonen på pakken. Ved for høy konsentrasjon av rengjøringsmiddel vil gulvet fortare bli skittent da konsentratet binder smuss.

FLEKKFJERNING:

FLEKKER AV:	FJERNES MED:
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og tørkede rester av sjokolade eller fett	Rengjørings-sprit, rensbensin eller lignende.
Fargestifter, lepestift, tusj	Rengjørings-sprit
Stearin, tyggegummi	Bruk fryse-spray eller en plastpose med isbiter på flekken. Skrap etterpå forsiktig bort flekken.
Blod	Kaldt vann

REPERASJON OG BEHANDLING AV SKADET GULV

Bruk Kährs Woodfiller og Kährs Touch Up for reperasjon av mindre riper og hakk. Slitte og ripete tregulv kan behandles med Kährs Lacquer Refresher, følg instruksjonene i pakken.

Merk! Ved omlakking må alle overflater som har blitt behandlet med poleringsmidler som inneholder voks, slipes ned til treet. Tregulv som ikke har blitt behandlet med poleringsmidler kan slipes lett og omlakkes med Kährs Matt Lakk eller Kährs Lakk. Følg instruksjonene på pakken.

FARGEDE PRODUKTER

Denne veiledningen gjelder også for våre fargede produkter. Dype riper kan farges ved å benytte Kährs Touch Up.

Vedlikehold av tregulv for offentlige bygg krever egen vedlikeholdsanvisning.
Kontakt oss for mer informasjon.

Besøk hjemmesidene: www.kareliaparketti.com & www.boandren.no