

## VEDLIKEHOLD AV OLJEDE TREGULV

Karelia - Upofloor Oy  
Telefon +358 (0) 20 740 9300  
[www.kareliaparketti.com](http://www.kareliaparketti.com)

### BEHANDLING ETTER LEGGING:

Etter legging rengjøres gulvet med støvsuger eller en nesten tørr mopp. Ved behov brukes et pH-nøytralt rengjøringsmiddel, f. eks Kährs Cleaner eller Kährs Spray Cleaner. Gulvet skal være tørt etter ett minutt. Om nødvendig tørk over gulvet med en ren tørr klut.

Merk! UV-stråling fra solen endrer treets farge over tid. Det vil forekomme fargevariasjoner hvor gulvet er dekket av f. eks tepper eller andre møbler og derfor ikke får direkte sollys.

### VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Plasser egnede matter ved inngangsdøren for å hindre at sand og vann kommer inn i rommene. Ikke la vann bli liggende på gulvet. Fjern sand og smuss med en gang. Beskytt gulvet ved å bruke filtknotter under møbler osv. Når du flytter møbler, kjøleskap eller fryser, dekk til gulvet med f. eks matter for å unngå riper og skader. Kontorstoler med hjul krever en matte eller en plastplate under seg for ikke å skade gulvet.

Bruk så lite vann som mulig ved rengjøring (nesten tørr mopp). Hvis synlig fuktighet ikke forsvinner i løpet av et minutt, bruker du for mye vann. Tørk umiddelbart bort vann-søl fra gulvet. Fjern flekker når de er ferske, enten med vann eller et mildt rengjøringsmiddel og tørk gulvet. Unngå skrubbing med harde rengjøringsredskaper. For daglig vedlikehold er det nok å støvsuge gulvet eller tørke med en nesten tørr mopp. Da blir overflaten tørt med en gang og ingen merker etter vanndråper vil bli synlig. Litt skitnere golv vaskes med en gulvmopp og Kährs Cleaner, eller Kährs Spray Cleaner.

Følg instruksjonen på pakken. Ved for høy konsentrasjon av rengjøringsmiddel vil gulvet fortære bli skittent da konsentratet binder smuss.

## FLEKKFJERNING:

<b>FLEKKER AV:</b>	<b>FJERNES MED:</b>
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og tørkede rester av sjokolade eller fett	Rengjørings-sprit, rensbensin eller lignende.
Fargestifter, lepestift, tusj	Rengjørings-sprit
Stearin, tyggegummi	Bruk fryse-spray eller en plastpose med isbiter på flekken. Skrap etterpå forsiktig bort flekken.
Blod	Kaldt vann

## VEDLIKEHOLD MED OLJE VED BEHOV

Hvor ofte gulvet trenger vedlikehold med olje avhenger av bruk, rengjøring, eksponering for direkte sollys etc.

For hjemmebruk anbefales dette ca en gang i året.

1. Støvsug gulvet normalt.
2. Rengjør gulvet med Kährs Cleaner og mikrofiber-mopp. Følg instruksjonene for Kährs Cleaner.  
Fukttørk gulvet, sånn at overflaten er tørr innen et minutt. For veldig skittent guly, bruk en børste istedenfor en mopp.
3. Fjern rengjøringsmiddel og smuss med en oppvridd klut.
4. Tørk overflaten med en tør klut og la gulvet tørke i 30 min. For ekstra skittent guly, eller guly med grovere overflate, kan det være nødvendig å gjenta steg 2-3.
5. Legg på et tynt lag med Kährs Satin Olje på gulvoverflaten og spred det jevnt ut med Kährs mikrofiber-mopp eller en tørr klut. Påfør oljen på langs med bordene. Overflødig olje fjernes med en gang. Husk at 2 tynne lag med olje gir et bedre resultat enn med et tykt lag. Påføring av for mye olje kan gi en klissete overflate.

### Anbefalt dose

Vedlikehold ved behov: 100 ml. Kährs Satin Olje pr. 30 m<sup>2</sup>.

## REPERASJON AV SKADET GULV

Bruk Kährs Woodfiller og Kährs Touch Up for reoperasjon av mindre riper og hakk.

## TOTALRENOVERING:

Om gulvet er slitt er det mulig å maskinslipe gulvet og overflatebehandle gulvet på nytt.

Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.

Vedlikehold av tregulv for offentlige bygg krever egen vedlikeholdsanvisning.

Kontakt oss for mer informasjon.

Besøk hjemmesidene: [www.kareliaparketti.com](http://www.kareliaparketti.com) & [www.boandren.no](http://www.boandren.no)