



## VEDLIKEHOLDSVEILEDNING FOR OLJEDE TREGULV

### Generelt

Det finnes i markedet to hovedtyper oljede gulv. Det er gulv som er behandlet med Hardvoksolje, som er en blanding av Olje og voks, hvor voksen har som formål å forsegle porene i treet, slik at gulvet får gode bruksegenskaper, og tåler at for eksempel kaffe/rødvin søles på gulvet, uten at det settes flekker.

Disse gulv kommer fra fabrikk ferdig til bruk, hvis ikke annet blir sagt fra leverandøren.

Det brukes også en del gulv som er behandlet med naturolje. Disse gulv mangler poreforsegling med voks, og anbefales at de får ett strøk med Hardvoksolje etter montering, før det taes i bruk. Gjennom denne behandling bedres bruksegenskapene betydelig.

Denne type gulv kan enkelt vedlikeholdes slik at de gode bruksegenskapene opprettholdes over tid.

### Renhold

Når gulvet er ferdig montert er det viktig at renholdsinnstruksene følges.

Ved all vask skal det alltid brukes 8016 Vask- og Pleiemiddel. Dette er ett middel som er tilpasset en hardvoksolje, og som ikke bryter voksforseglingen av porene. Dette middelet brukes på to måter, som rent renholdsmiddel og som flekkfjerner, men med forskjellige blandingsforhold med vann.

Som renholdsmiddel brukes 2 korker pr. 5 liter vann. For områder med større belastning, 1-2 korker pr. liter vann.

Normalt foregår renhold med en standard vaskemop, for eksempel med Osmo Opti-set, som inneholder Micromop, vaskemop og tørrmopp. Det er viktig at det brukes en godt fuktet mop, uten at vannet skal flyte utover gulvet. Bruk at tørr mop egner seg dårlig.

Sørg for flekkfjerning daglig/ukentlig, slik at dette ikke forblir på gulvet og tråkkes ned i overflaten. Til flekkfjerning brukes det en liten 0,5 liters spruteflaske, med 8016 og vann, blandet 1 : 1. For tyggegummi og øvrige gumiflekker som ikke fjernes ved vask, brukes 3029 Rens- og Vedlikeholdsvoks, og en hvit skurepad/liten sparkel.

8016 Vask og Pleiemiddel er et biologisk nedbrytbart produkt, inneholdene olje som pleier gulvet og tilfredsstiller kravene til Svanemerking.

### Periodisk vedlikehold/oppfriskning i forhold til slitasje

Osmo Rens- og Vedlikeholdsvoks er en ren voks som brukes som periodisk vedlikehold i forhold til slitasje. Den finnes i to varianter, 3029 Rens og Vedlikeholdsvoks fargeløs og 3087 Rens og Vedlikeholdsvoks hvit, som brukes på hvitpigmenterte gulv. Disse egner seg på alle treslag og har en meget stor dekkevne, hvor 1 liter dekker opp til 80 m<sup>2</sup> gulv.

Enkleste metode for påføring er med moppestativ og en standard micromop.

Bruk for eksempel Osmo Opti-set, som inneholder micromop, våtmop og tørrmop.

Alternativt kan dette poleres på med en lofri klut, eller en Osmo easy pad.

For de med større arealer gulv er en Osmo FloorXenter- polermaskin og hvit gulvpad en enkel måte å gjøre vedlikehold på. Etter vedlikehold trenger gulvet minimum en time for tørking, før det tæs i bruk.

Vedlikehold av gangbaner og slitte flater kan gjøres separat, uten at hele rommet behandles eller ryddes. Konsentrer vedlikeholdet på de «hovedveier» man bruker. Der man ikke har slitasje, trenger man heller ikke vedlikeholde.

Det blir ingen overganger/skjøter mot der man avslutter vedlikeholdet.

Ved normalt bruk er vedlikeholdsintervallet 1-2 ganger pr.år. De mest slitte flater kanskje mer, alt etter type bruk. På ett soverom er behovet mye mindre.

Det er viktig å være i forkant, slik at vedlikeholdet er forebyggende.

For renhold og vedlikehold av oljede gulv, finnes det en vedlikeholdspakke, som inneholder 8016 Vask og Pleiemiddel ,3029/87 Rens og vedlikeholdsvoks og en mer detaljert bruksanvisning vedlagt. Da får du de produkter du trenger for vedlikehold av ditt gulv.



Osmo  
Vedlikeholdspakke



8016  
Vask- og Pleiemiddel



3029/3087  
Rens- og Vedl.voks