

Generelle data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Planke | 2400 x 260 mm |
| Total tykkelse | 14 mm |
| Antall planker pr. pakke | 4 |
| m ² pr. pakke | 2.496 m ² |

Plankens oppbygging

| | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Toppsjikt | PEFC sertifiserte råvarer | 3,2 mm |
| Kjerne | Gran | |
| Bakside/sperresjikt | PEFC sertifiserte råvarer | Furu eller gran |
| Not og fiær | Lenge | Uniclic |
| | Bredde | Perfect Fold 3.0 Connection |

Overflate/toppsjikt

| | |
|---------------------|--|
| Tresort | Eik |
| Opprinnelse | Europa |
| Overflatebehandling | Ekstra Matt lakk / Natural ekstra matt UV-herdende olje / Black ekstra matt UV-herdende olje |

Legging

| | | |
|----------|-------------------------|-------------------|
| Flytende | På Pergo underlag | Se leggeanvisning |
| Hellimt | Pergo MS polymerharpiks | Se leggeanvisning |

Garanti

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------|
| Boligmiljø | Garantivilkår i hver pakke | 33 år |
| Uniclic fuge | | Livstid |
| Offentlig miljø | | På forespørsel |

Overflatebehandling

| | | |
|----------------------------|---------------|--|
| oljet | | 2 lag |
| UV-herdet lakk | | 5 - 7 lag |
| Siltestykke | SIS 923509 | Rennende sand |
| | DIN 68861 | S 33 |
| | | 800 - 1000 |
| | | 100 - 1050 |
| Ripefasthet | | Ripesikret toppsjikt |
| Flekktiløighet | EN 13442 | Umrlatt blått blekk |
| | | Klasse 5 |
| | | Blått blekk |
| | | Klasse 3 |
| CE | EN 14342:2013 | DQP PW 0502 |
| Kontorstolhjul | | Bruk myke hjul, type W (EN 12529) og/eller beskyttelsesplate |
| Sklisikkerhet | CEN/TS 15676 | USRV 50-52 |
| Formaldehydgassing | EN 717-1 | E1 |
| PCP | | Under målbare grense |
| Varmeisjennomgangsmodstand | EN 12664 | 0,14 m ² .K/W |
| Gulvarme | Kan benyttes | Se egen anvisning |
| Brannklassifisering | EN 14324 | CWFT |
| | | Dfl-s1 |

Miljøsertifikater

| | |
|--------------------------|----------------|
| U-zeichen | Z 156.606-898 |
| AFFSET | A |
| Nordic Ecolabel - SVANEN | 3029.001 |
| PEFC | PEFC/07-32-37 |
| M1 | OK |
| EPD | På forespørsel |

