

## Generelle data

Planke	1-stav	1820 x 190 mm
Total tykkelse		12,5 mm
Antall planker pr. pakke		6
m <sup>2</sup> pr. pakke		2,0750 m <sup>2</sup>

## Plankens oppbygging

Toppsjikt	PEFC sertifiserte råvarer	2,5 mm
Kjerne		HDF Mastercore
Bakside/sperresjikt	PEFC sertifiserte råvarer	Furu eller gran
Not og fjer	Lengde	Uniclic
	Bredde	Perfect Fold 3.0

## Overflate/toppsjikt

Tresort	Eik
Opprinnelse	Europa
Overflatebehandling	Extra Matt / Matt lakk

## Legging

Flytende	På Pergo underlag	Se leggeanvisning
Hellimt	Pergo MS polymerharpiks	Se leggeanvisning

## Garanti

Boligmiljø	Garantivilkår i hver pakke	25 år
Uniclic fuge		Livstid
Offentlig miljø		På forespørsel

## Overflatebehandling

UV-herdet lakk		5 - 7 lag
Slikestyrke	SIS 923509	Rennende sand
	DIN 68861	S 33
Ripefasthet		Ripesikret toppsjikt
Flektålighet	EN 13442	Unntatt blått blekk Klasse 5
		Blått blekk Klasse 3
CE	EN 14342:2008-09	DOP PCO 0501
Kontorstolhjul		Bruk myke hjul, type W (EN 12529) og/eller beskyttelsesplate
Sklisikkerhet	CEN/TS 15676	USRV 50-52
Formaldehydavgassing	EN 717-1	E1
PCP		Under målbar grense
Varmegjennomgangsmotstand	EN 12664	0,121 m <sup>2</sup> K/W
Gulvvarme	Kan benyttes	Se egen anvisning
Brannklassifisering	<b>EN 14324</b>	CWFT
		Cfl-s1

## Miljøsertifikater

U-zeichen	Z.156.606-898
AFFSET	A+
Nordic Ecolabel - SVANEN	3029-001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	OK
EPD	På forespørsel



