

Generelle data

Planke	2200 x 220 mm
Total tykkelse	14 mm
Antall planker pr. pakke	4
m2 pr. pakke	1,936 m ²

Plankens oppbygging

Toppsjikt	PEFC sertifiserte råvarer	3,2 mm
Kjerne		Gran
Bakside/speresjikt	PEFC sertifiserte råvarer	Furu eller gran
Not og fiær	Lenge	Uniclic
	Bredde	Perfect Fold 3.0 Connection

Overflate/toppsjikt

Tresort	Eik
Opprinnelse	Europa
Overflatebehandling	Extra Matt lakk / UV-herdende olje

Legging

Flytende	På Pergo underlag	Se leggeanvisning
Hellimt	Pergo MS polymerharpiks	Se leggeanvisning

Garanti

Boligmiljø	Garantivilkår i hver pakke	33 år
Uniclic fuge		Livstid
Offentlig miljø		På forespørsel

Overflatebehandling

oljet			2 lag
UV-herdet lakk			5 - 7 lag
Siltestykke	SIS 923509	Rennende sand	800 - 1000
	DIN 68861	S 33	100 - 1050
Ripefasthet		Ripesikret toppsjikt	
Flekktiliighet	EN 13442		Umrlatt blått blekk Klasse 5 Blått blekk Klasse 3
CE	EN 14342:2013		DOP PW 0502
Kontorstolhjul		Bruk myke hjul, type W (EN 12529) og/eller beskyttelsesplate	
Sklisikkerhet	CEN/TS 15676		USRV 50-52
Formaldehydavgassing	EN 717-1		E1
PCP			Under målbare grense
Varmeledningsevne/motstand	EN 12664		0,14 m2.K/W
Gulvarme	Kan benyttes	Se egen anvisning	
Brannklassifisering	EN 14324	CWFT	Dfl-s1

Miljøsertifikater

U-zeichen	Z 156.606-898
AFFSET	A
Nordic Ecolabel	3029.001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	OK
EPD	På forespørsel

